



Наши пластиковые окна нуждаются только в минимальном уходе. Основное правило – это не нужно мыть окна различными щелочными растворами, чтобы не повредить ПВХ профиль.

Идеальное моющее средство для металлопластиковых окон – это мыльный раствор, а стекло можно мыть любым средством для стекол, продающихся в обычных хозяйственных магазинах.

Для того, чтобы уплотнительные резинки пластиковых окон не рассыхались, раз в год необходима их обработка глицерином. Также раз в год необходимо смазывать трущиеся части фурнитуры несколькими каплями машинного масла и следить, чтобы на фурнитуру не попадала уличная грязь и большое количество пыли.

При условии выполнения этих несложных правил, наши пластиковые окна прослужат Вам долгие годы.

### **Инструкция по эксплуатации пластиковых окон**

1. Сразу после окончания монтажа удалить защитную плёнку (магенту с логотипом производителя) с профиля, чтобы избежать разъедания поверхности веществами, образующимися в клеящем слое плёнки под воздействием ультрафиолетовых лучей.

2. Пыль и другие бытовые загрязнения устранить с помощью имеющихся в продаже моющих средств и тёплой воды. При очистке профиля запрещается применение абразивных материалов, бензина и нитрорастворителей.

3. При возникновении трудностей при открывании (закрывании) пластиковых окон не прикладывайте дополнительных усилий для закрывания (открывания), а свяжитесь с сервисной службой .

4. Для нормального функционирования запорного механизма все манипуляции производить при плотно прижатой к раме створке .

5. Необходимо не реже одного раза в год производить следующие регламентные работы :

- для улучшения работы фурнитуры на движущиеся части наносить смазку

- для увеличения срока службы резинового уплотнителя протирать его силиконовой смазкой

## **Примечание**

Следует помнить, что пластиковые окна в закрытом состоянии препятствуют поступлению воздуха в помещение. Это лишает Вас привычной вентиляции через щели в старых рамах. Поэтому для поддержания комфортного микроклимата помещение необходимо регулярно проветривать, и делать это особенно часто после ремонта в новостройках, 2-3 раза в день (не менее 20-30 минут на одно проветривание ) Кроме этого рекомендуется использовать режим открывания «микропроветривание», хочется отметить , что для клиентов компании Центр Окон эта опция устанавливается совершенно бесплатно на все поворотно-откидные створки.

Первым признаком повышенной влажности воздуха внутри помещения будет образование конденсата на поверхности стеклопакета со стороны помещения (нормальной считается влажность не более 50% при температуре 20 °С). Дополнительно хочется отметить, что все проблемы с избыточной влажностью и проветриванием помещения (невозможность часто открывать окна, шумная улица, загазованность и т.д.) можно избежать установив вентиляционные клапана компании Центр Окон, а именно : клапана бюджетной ценовой группы Аэреко ЕНА, систему вентиляции RENAU AIRCOMFORT и клапана высшей ценовой группы Аэреко ЕММ, снабжённые акустическим козырьком и решёткой против насекомых.

При проведении отделочных работ необходимо защищать места примыкания створки к коробке по всему периметру створки, во избежание загрязнения фурнитуры и резинового уплотнителя.